# FICHE TECHNIQUE

**15.329**

## NETTOYANT POUR MACHINE HAUTE PRESSION, ULTRASON, DESEMBOUEUR DES CANALISATIONS.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Liquide limpide
- Couleur rose fluo
- Hydrosoluble
- Réaction alcaline PH 13,5
- Biodégradabilité 90 %
- Ininflammable
- Densité : ~ 1.150
- Réglementation : qualité alimentaire

## UTILISATIONS

Le 15.329 est utilisé pour le nettoyage et le dégraissage du matériel industriel, travaux publics, transport poids lourds, etc...
Utiliser également pour le décapage et le nettoyage des infrastructures, sols, murs, plafond, etc...
Le 15.329 s'utilise essentiellement en appareil à haute pression à froid ou à chaud : les capacités du 15.329 sont amplifiées avec l'utilisation d'eau chaude.
Le 15.329 est peu moussant, ce qui limite le rinçage et fait économiser l'eau.
Le 15.329 est utilisé aussi en ultrason et pour le nettoyage des canalisations, des puisards, des siphons, etc...
Utiliser pour les industries : bâtiment, restauration, collectivité etc…

## REGLEMENTATION

Tous les composants du 15.329 figurent sur la liste des produits autorisés pour le nettoyage du matériel se trouvant au contact des denrées alimentaires.

## MODE D'EMPLOI

Le 15.329 s'utilise à 10 % en solution mère ou dans le bac de la machine, afin d'obtenir en sortie de buse 1,0 % de concentration.

## PRECAUTION D'EMPLOI

Ne pas laisser à portée des enfants.
En cas de projection ou de contact avec le 15.329 pur, diluer avec de l'eau pour stopper l'action du produit.

Produit réservé à l'industrie.

**N.B.** : Nos informations sont données de bonne foi.
En cas d'utilisation autre que celles citées précédemment, nous dégageons toute notre responsabilité.



TOP CHIMIE
Z.A. RUE D'AMIENS
60120 BRETEUIL / NOYE
FRANCE

**site internet : www.top-chimie.fr**
**Courriel : topchimie@wanadoo.fr**
Tél. : 03.44.80.55.55
Fax : 03.44.80.95.46