



FICHE TECHNIQUE

41.675

SHAMPOOING CIRANT SPECIAL MANUEL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Liquide épais
- Odeur : « de cire pour sol »
- Couleur : Opalescente
- Réaction : pH 7
- Densité : 1.020 K/Litre
- Solubilité : Dans l'eau en toute proportion
- Non inflammable
- Qualité alimentaire
- Non soumis à classement : Sans réglementation

UTILISATIONS

Le 41.675 est une combinaison d'agents nettoyants et d'émulsions de cire autolustrante.

Le 41.675 est particulièrement adapté à la remise en état des carrelages, dalles thermoplastiques, linoléums, etc.

Le 41.675 s'utilise en une seule opération pour deux actions. Nettoyer et déposer un film de cire brillant et non dérapant.

Le 41.675 s'utilise sur un sol décapé, la création du brillant intervient alors après quelques applications.

Le 41.675 peut aussi être utilisé sur un sol ayant déjà été traité au moyen d'une émulsion acrylique métallisée ou non ; il sert alors à l'entretien du brillant.

MODE D'EMPLOI

Le 41.675 s'utilise toujours dilué dans de l'eau froide ou tiède mais pas trop chaude.

Diluer le produit de 2 à 20 % selon le support (porosité) et la fréquence des entretiens.

Produit réservé à l'industrie.

N.B. : Nos informations sont données de bonne foi.

En cas d'utilisation autre que celles citées précédemment, nous dégageons toute notre responsabilité.