



FICHE TECHNIQUE

13.704

DECOLLEUR DE PAPIER PEINT BIODEGRADABLE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Liquide fluide
- Odeur : Légère
- Couleur : Incolore
- Réaction : Neutre PH 7
- Densité : 1 Kg/Litre
- Inflammabilité : Néant
- Nocivité : Aucune
- Toxicité : Aucune
- Solubilité : Dans l'eau en toute proportion
- Biodégradabilité : Dite facile supérieur à 90 % sur 28 jours
- Tension superficielle à 5 % : (36 DYNES/CM)

UTILISATIONS

Le décolleur de papier peint est destiné aux :

Papiers d'intérieurs :

- (Légé
- (Lourd
- (Japonais
- (Légèrement plastifié
- (Tissus

Tissus sur papiers sur tous les supports habituels :

- (Plâtre
- (Plaque de plâtre
- (Ciment
- (Bois
- (Métal
- (Peinture.

MODE D'EMPLOI

Diluer le 13.704 de 5 à 10 % dans l'eau.

Ex : ½ Litre de 13.704 pour un seau d'eau tiède de préférence de 8 à 10 Litres.

APPLICATION

Imprégner la surface à décoller jusqu'à saturation avec un rouleau, laisser agir 3 à 5 minutes, puis décoller le lé avec la spatule à lame tranche amovible ou par arrachement par le haut et par le côté non recouvert. Renouveler l'opération lorsqu'il y a plusieurs couches de papier peint ou sur les papiers très épais.

DANS CE CAS : Plaque de plâtre : le papier carton de ce matériau n'est pas attaqué et conserve après séchage toutes ses propriétés.

Papier lavable ou lessivable : griffer avant de mouiller.

Produit réservé à l'industrie.

N.B. : Nos informations sont données de bonne foi.

En cas d'utilisation autre que celles citées précédemment, nous dégageons toute notre responsabilité.